

INSUFLADORES/EXAUSTORES**ATMOS SAFE**
EXAUSTOR E INSUFLADOR DE AR

Imagem meramente ilustrativa

O Atmos Safe é um sistema portátil de ventilação e remoção de gases, fumos e poeiras indicado para uso em espaços confinado. Projetado para a máxima eficiência no direcionamento de ar, atende a NR-33 e NBR 16.577 e possui dupla função num mesmo equipamento, insuflador e exaustor. Construído em PVC de alta resistência, é ideal para ambientes com alta umidade ou presença de agentes químicos. Leve e de fácil manuseio, oferece excelente custo-benefício para ventilação em áreas confinadas sem risco de explosividade.

Especificações Técnicas

Modelo	Atmos Safe 20	Atmos Safe 30	Atmos Safe 40
Diâmetro do ventilador:	200mm	300mm	400mm
Tensão:	220v ~ 60Hz	220v ~ 60Hz	220v ~ 60Hz
Potência:	135 W	620 W	865 W
Fluxo de ar:	800 CFM (0,4 m ³ /s)	1900 CFM (0,9 m ³ /s)	4450 CFM (2,1 m ³ /s)
Velocidade:	2900 rpm	2850 rpm	2850 rpm
Peso:	6,8 kg	12,8 kg	17 kg
Vazão:	0,4 m ³ /s 24 m ³ /min 1.400,00 m ³ /h	0,9 m ³ /s 54 m ³ /min 3.240,00 m ³ /h	2,1 m ³ /s 126 m ³ /min 7.560,00 m ³ /h