

TETRAGAS FIX

DETECTOR DE 4 GASES FIXO

O₂ / LEL / CO/ H₂S



Imagem meramente ilustrativa

O TETRAGAS FIX multi 4 em 1, pode detectar EX, O₂, CO, H₂S (suporta outras combinações de gás), possui certificação ATEX, CE, FCC, ROHS, SIL.

CONFIGURAÇÃO PADRÃO		
Gas	Faixa	Resolução
EX (Gases explosivos)	0~100%LEL	1%LEL
O ₂	0~30%VOL	0.1%VOL
H ₂ S	0~100PPM	1PPM
CO	0~1000PPM	1PPM
Consulte nosso departamento comercial para gases fora dessa especificação (demais gases sob encomenda/consulta).		

Características

- Alarmes alto e baixo ajustável pelo usuário;
- Sensores: catalíticos, semi condutor ou eletroquímicos;
- Compatível com centrais de controle e sinalização;
- Uso em parede ou tubulações;
- Display com menus e opções de ajustes;
- Construído em alumínio com estrutura à prova de fogo;
- Relé NO e NC.

Especificações Técnicas	
Grau de proteção:	EX DII T6 GB
Proteção:	IP65
Tempo de resposta:	≤30s
Fonte de energia:	24VDC
Sinais de saída:	RS485, Saída 4-20 mA
Duas saídas de relé, contato livre:	30VDC 1A/125VAC 0,3A
Material:	Alumínio à prova de explosão e anticorrosivo
Conexão:	M20X1.5, G1/2
Temperatura de operação:	-10 a -50°C
Umidade de operação:	≤ 95% RH
Dimensão:	261x177x90mm
Peso:	Aprox. 1,5kg

GS-FTTETRAGASFIX-082025V02

*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as especificações atuais, acesse www.gasandsafety.com.br